

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

riehemann
GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RR HANDBALLHARZ- UND STRICHENTFERNER

Hochkonzentrat zur
Grund- und Unterhaltsreinigung

Empfehlung: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Es liegen keine Informationen vor.
- **Reaktivität:** Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- **Chemische Stabilität:** Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
- **Unverträgliche Materialien:** Es liegen keine Informationen vor.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
- **Wassergefährdungsklasse:** schwach wassergefährdend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- **Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene:** Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
- **Spezifische Endanwendungen:** Grundreinigung
- **Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
- **Handschutz:** Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
- **Geeigneter Augenschutz:** Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **Körperschutz:** Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Feuerwehr:
112

- **Geeignete Löschmittel:** Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver, Wassersprühstrahl.
- **Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl
- Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
- Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

riehemann
GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG

ERSTE HILFE



Arzt:
112

- **Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.
- **Nach Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- **Nach Augenkontakt:** Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
- **Nach Verschlucken:** Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.
- **Bei Symptomen der Atemwege:** Arzt anrufen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- **Entsorgungsverfahren:** Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- **Verpackung:** Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.